

ΠΛΑΤΦΟΡΜΕΣ-ΚΑΡΟΤΣΕΣ-ΡΥΜΟΥΛΚΕΣ ΔΙΑΞΟΝΙΚΕΣ TR2I INSIDE

Πλατφόρμες – Καρότσες – Τρέιλερ **TR2I** μεταφοράς αγροτικών προϊόντων με **εσωτερικούς τροχούς του πλαισίου σας** για την μεταφορά των αγροτικών προϊόντων σας καθώς και γενικών μεταφορών. Ρυμουλκά σύγχρονα και αξιόπιστα για τις μεταφορές σας, κατασκευασμένα από προσεγμένα υλικά, που συνδυάζουν και προσφέρουν αντοχή στο χρόνο, άνετες και ασφαλής μεταφορές με χαμηλό κόστος αγοράς.

Στάνταρ εξοπλισμός:

- ✓ Άξονας 2 με 4-8 τροχούς και ελαστικά.
- ✓ Ανάρτηση με σουστόφυλλα
- ✓ Σασί ενιαίος διαμήκης δοκός από χάλυβα υψηλής αντοχής σε σχήμα Π. + πατενταρισμένη ενίσχυση
- ✓ Πάτωμα λαμαρίνα πάχους 2,5-4 χιλιοστών
- ✓ Ορθοστάτης, ποδαρικό μηχανικό.
- ✓ Γάντζους πρόσδεσης περιμετρικά.
- ✓ Παραπέτο στήριξης μπροστινό.
- ✓ Ντουλαπάκι αποθήκευσης σχοινιών, ιμάντων κτλ.
- ✓ Κοτσαδόρος βοηθητικός πίσω.
- ✓ Ποδιά προστασίας (φαναριέρα) για να φιλοξενήσει το φωτισμό και τη σήμανση.

Πρόσθετος εξοπλισμός

- Φρένα υδραυλικά ή αερόφρενα.
- Παραπέτο λαμαρίνας – πλέγματος - κάγκελο προαιρετικά.
- Υδραυλικό ποδαρικό.
- Τιμόνι με μύλο περιστροφής.

Ειδικά χαρακτηριστικά

- ✓ Βελτιωμένα τεχνολογικά πρότυπα ασφάλειας σύμφωνα με τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης!
- ✓ Ευελιξία προσαρμογής των συστημάτων σύμφωνα με την δυναμικότητα και τις ειδικές απαιτήσεις της κάθε εργασίας!!
- ✓ Εναρμονισμένα με τις διατάξεις περί συμμόρφωσής που διέπουν όλα τα ρυμουλκούμενα από τον Κ.Ο.Κ. (φωτισμός, πέδηση, διαστάσεις) και του ΠΔ 238/94 (Α' 135) σχετικά με το καθορισμό των μεγίστων ορίων διαστάσεων και βαρέων αγροτικών μηχανημάτων !!!
- ✓ Ελαφρύ, σταθερό με αντοχές ρυμουλκούμενο !!!!

(Ο ειδικός στην κατασκευή ρυμουλκούμενων οχημάτων αγροτικής χρήσης, κατασκευάζοντας όλων των ειδών όπως Συρόμενα, Επικαθούμενα, Μονοαξονικά, Διαξονικά, Τριαξονικά κ.α....)



www.fotopoulos-s.gr
ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΟΥΛΟΥΡΑ ΗΜΑΘΙΑΣ
Γεωργικά Μηχανήματα
Τηλ: 2331 306000



Τεχνικά χαρακτηριστικά

ΤΥΠΟΣ	Κ.ΜΗΚΟΣ mm	Κ.ΦΑΡΔΟΣ mm	Κ.ΥΨΟΣ mm	ΑΞΟΝΕΣ Τεμ	ΤΡΟΧΟΥΣ Τεμ	ΜΙΚΤΟ kg	ΩΦΕΛΙΜΟ kg	ΑΠΟΒΑΡΟ kg
TR2I/10	3000-6000	1250-2500	550	2	4x6,25/10	4000	3150 +-	850 +-
TR2I/14	3000-6000	1250-2500	700	2	4X185/14	4000	3150 +-	850 +-
TR2I/12	3000-6000	1250-2500	800	2	4X10.080/12	5000	4000 +-	1000 +-
TR2IF/12	3000-6000	1250-2500	800	2+ΦΡΕΝΟ	4X10,080/12	5000	4000 +-	1000 +-
TR2I/15.3	3000-6000	1250-2500	850	2	4X10.075/15.3	8000	5700 +-	1300 +-
TR2IF/15.3	3000-6000	1250-2500	850	2+ΦΡΕΝΟ	4X10.075/15.3	8000	5700 +-	1300 +-

Κατόπιν παραγγελίας τα μηχανήματα υπόκεινται σε αλλαγές και διατίθενται σε διαφορετικές διαστάσεις και τύπους βάση αναγκών του πελάτη.